



Specifikationer Philips LED Panel Ledinaire  
RC065B 28W 3400lm - 830-835-840 CCT |  
120x30cm - UGR <19

[Vis produkt](#)

## Generel information

|                                  |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| Artikelnummer                    | 249525                                   |
| EAN                              | 8720169516984                            |
| Producentkode                    | 8720169516984                            |
| Mærke                            | Philips                                  |
| Producent navn                   | RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC |
| Lyskilderdirektes All-in garanti | 3 år                                     |
| Gennemsnitlig Levetid (time)     | 50000                                    |
| Product Serie                    | Ledinaire                                |

## Teknisk information

|                          |                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| Teknologi                | LED Integreret                                     |
| Erstatter (Watt)         | 2x36                                               |
| Watt                     | 28W                                                |
| Volt (V)                 | 220-240                                            |
| Dæmpbare                 | Nej, ikke dæmpbar                                  |
| Farvekode                | 835 Varmt Hvidt, 830 Varmt Hvidt, 840 Kold Hvid    |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 3500 Varmt Hvidt, 3000 Varmt Hvidt, 4000 Kold Hvid |
| Farvegengivelse (Ra)     | 80-89 - God farvegengivelse                        |
| Lys Farve                | Hvid                                               |
| Farveindstilling         | CCT                                                |
| Lumen (Lysfluks)         | 3400lm                                             |

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Lysudbytte (Lm/W)   | 121.4                            |
| Beskyttelsesniveau  | IP40/IP20                        |
| IK-Klasse           | IK02 - 0.20 Joule                |
| Armatur Tilslutning | PI [Push-in tilslutning 2-polet] |
| Reflektor Overflade | Akrylat                          |
| Effektfaktor        | >0.90                            |
| Produkttype         | LED Panel                        |

## Armatur information

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Montering        | Forsænket               |
| UGR-indeks       | < 19 - Kontor og skoler |
| Optisk Dæksel    | Akrylat                 |
| Driftstemperatur | -10 to +35              |
| Nødbelysning     | Nej                     |
| Armatur Farve    | Hvid                    |
| Materiale        | Stål                    |
| Armaturfarve     | Hvid                    |

## Mål

|                     |          |
|---------------------|----------|
| LED Panel størrelse | 120x30cm |
| Længde (mm)         | 1195     |
| Bredde (mm)         | 295      |
| Højde (mm)          | 35       |

**Sensor information**  Enkel og **effektiv LED løsninger**  **Skræddersyet** tilbud

Sensor type



**Op til 7 års garanti** på LED produkter

Ingen sensor

 **Nem returproces**